



VERARBEITUNGSANLEITUNG [C]

PRÜFEN DER ZU VERARBEITENDEN WARE

Omexco Produkte sind hochwertige Wandbekleidungen, die mit größter Sorgfalt hergestellt werden. Die Verwendung von echten Natur-Materialien bedingt, dass Strukturunterschiede, Farbabweichungen und Unregelmäßigkeiten im Belag möglich sind. Unregelmäßigkeiten können von Rolle zu Rolle und innerhalb der Rolle auftreten. Aus diesem Grund müssen die einzelnen Bahnen vor der Verklebung aufeinander abgestimmt und durchschattiert werden. (Außer Vlies/Textil: bei diesen Produkten Bahnen nummerieren und in Reihenfolge tapezieren.) Bitte nehmen Sie die Prüfung dieser hochwertigen Wandbekleidung besonders sorgfältig vor, um Beanstandungen auszuschließen. Reklamationen von verarbeiteter Ware und sonstige Ersatzansprüche sowie Rückgabe und Umtausch sind ausgeschlossen.

KLEBEANLEITUNG FÜR DIE WANDBEKLEIDUNG

1. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, glatt, sauber, gleichmäßig saugfähig und farblich einheitlich hell sein. Alte Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Raue Untergründe, Löcher und Unebenheiten mit gipshaltiger Spachtelmasse Metylan RenoMur Innenspachtel glätten und schließen. Zur Egalisierung der Saugfähigkeit und ggf. zur Verfestigung von Putzoberflächen sollte generell mit einer wasserbasierten Tapeziergrundierung z.B. Metylan Tapezier-Grund für alte Putze, Beton grundiert werden. Ein einwandfreies Tapezierergebnis ist nur auf einem farblich einheitlichen Untergrund möglich, daher Metylan Tapezier-Grund für Vliestapeten (weiss) verwenden. Auf nicht saugfähigen Untergründen empfiehlt sich die Verklebung eines Renoviervlieses z.B. Marburg-Patent oder Erfurt-Variovlies mit Metylan Ovalit V. Die Verklebung von Tapeteneckleisten, (Döllken) oder Profilschienen (Hobus) ermöglichen senkrechte Ecken und saubere Eckanschlüsse. Für die Verklebung und Verspachtelung dieser Leisten empfehlen wir Metylan KS – Klebespachtel.

2. VORBEREITUNG DER BAHNEN

- Wenn Ihre Bestellung mehrere nummerierte Rollen von einem Artikel enthält, bitte tapezieren Sie erst die Rolle mit der höchsten Nummer, und dann die andere Rollen in fallender Reihenfolge.
- Messen Sie erst einmal 3 Bahnen. Fügen Sie bitte zu der gemessenen Bahnlänge 5 bis 10 cm hinzu.
- Numerieren Sie jede Bahn auf der Rückseite fortlaufend, um später in der entsprechenden Reihenfolge kleben zu können.
- Nach 3 tapezierten Bahnen die Wirkung der Tapete auf der Wand überprüfen. Bei sichtbaren Fehlern die Arbeit einstellen und den Händler verständigen. Klebekosten werden nicht vergütet.
- Jede 2. Bahn gestürzt kleben, falls Sie den entsprechenden Hinweis auf der Verpackung finden!

3. KLEBEANLEITUNG

Für alle Materialien empfehlen wir für Verklebung die Verwendung von Metylan Ovalit T. Bei einem großen Teil der Kollektionen kann alternativ auch Metylan NP Power Granulat Plus im Ansatzverhältnis 1:10 zum Einsatz kommen. Der Klebstoff sollte mit einer Rolle etwas über Bahnbreite gleichmäßig und nicht zu dick auf den Untergrund aufgetragen werden. Anschließend wird der Wandbelag lotrecht eingelegt und mit einer Moosgummirolle oder einem Tapezierspachtel luftblasenfrei angedrückt. Dem Dispersionsklebstoff Metylan Ovalit T kann zur Verlängerung der offenen Zeit max. 20 % Metylan-Spezialkleister im Ansatzverhältnis 1:20 zugesetzt werden. Bitte beachten Sie auch hier die Übersicht Verklebung.

Wichtig! Ein vorher rückseitiges Anfeuchten mit Wasser der Wandbekleidung ist erforderlich. Weichzeit $\pm$ 3 Minuten. Z.B. 2 Bahnen anfeuchten, und, nach der Verarbeitung dieser 2 Bahnen, die dritte Bahn anfeuchten, usw.



VERARBEITUNGSANLEITUNG [C]

HINWEIS

Austretender Kleber verursacht Flecken auf diesen hochwertigen Oberflächen, daher sind Klebstoffverunreinigungen auf der Belagsvorderseite unbedingt zu vermeiden. Während der Trocknung kann es durch zu starkes Heizen und Zugluft zu Nahtöffnungen kommen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus.

