

OMEXCO  
Fine Belgian Wallcoverings




HIGH PERFORMANCE  
ESSENCE




NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

Références HPE3 - NETTING  
Composition: papier peint texturé  
Poids:  $\pm 290 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8.55 \text{ oz/sq yd}$ )  
Coloris à la carte à la demande: 300 m min.



Largeur du mural.



Rapport du dessin:  
0 cm (0") -  
pas de raccord.



Classement  
au feu:  
EU: B, s1-d0  
US: class A



Inverser les lés.



Lessivable  
à la brosse.



Résistant à la  
lumière:  
Xeno test 7.




Mural  
respirant.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi - ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Ecologique.



Joint  
invisibles ou  
infimes.



Vendu  
au mètre  
linéaire.



100% Fibres  
PET recyclées.



Imprimé à  
l'énergie  
solaire.



ISO 105-E03:2010  
Lessivable  
aux  
produits  
chlorés



Produit conforme  
aux directives  
du conseil  
2014/90/EU pour  
l'équipement marin.



Imprimé à  
l'aide d'encres  
hydrosolubles  
sans métaux  
lourds.



Haute  
résistance.



Finition  
antibactérienne.

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgium  
t. +32 16 40 18 80 - [info@omexco.com](mailto:info@omexco.com) - [www.omexco.com](http://www.omexco.com)