

OMEXCO
Fine Belgian Wallcoverings




HIGH PERFORMANCE
ESSENCE




Farbabweichungen von der Bilddarstellung zur gelieferten Ware, sind nicht zu vermeiden.

Referenzen HPE2 - BOUCLÉ
Zusammensetzung: bedrucktes Vlies
Gewicht: : ± 275 g/m²
Colorit nach Wunsch auf Anfrage: 300 m min.



Breite der
Wandbekleidung.



Rapport des
Dessins: 0 cm -
kein Ansatz.



Feuerbeständig:
EU: B, s1-d0
US: class A



Gestürzt kleben.



Abschrubbar.




Lichtecht:
Xeno test 7.



Diffusions-
fähig.



Wand einkleistern, Tapetenrückseite
nicht anfeuchten, fertiger Dispersions-
kleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20%
Spezialkleister verdünnt //
oder Metylan NP Plus Power Granulat
im Ansatzverhältnis 1:10).



Praktisch
kein/ohne
Bahnen-
charakter.



Meterware.



100% recycelte
PET-Fasern.



Mit Sonnen-
energie
gedruckt.



ISO 105-E03:2010
Kann mit
chlorhaltigen
Produkten
gereinigt
werden.



0493/25
Produkt entspricht
den Richtlinien des
Rats 2014/90/EU
für die Ausrüstung
von Schiffen.



Printed with
water soluble
inks and
without heavy
metals.



Stark und
widerstands-
fähig.



Antibakterielle
Oberfläche.



Ökologisch.