


OMEXCO
Fine Belgian Wallcoverings



GUIDE TECHNIQUE



Largeur du mural.



Vendu au
mètre
linéaire.




Vendu à la
boîte




Résistant à
la lumière.




Classement
au feu:
EU: B, s1-d0
US: class A



Raccord du
dessin:
0 cm (0") -
pas de raccord.



Raccord sauté.



Raccord droit.



Inverser les lés.



Ecologique.



Epongeable lors
de l'installation



Lavable après
la pose.




Lessivable.



Lessivable à la
brosse.



Anti-tache et
anti-salissure.



Mural
respirant.



Haute résistance.



0493/21
Produit conforme
aux directives du
conseil 2014/90/EU
pour l'équipement
marin.



Finition anti-
bactérienne.



Produit avec des
fibres recyclées.



Imprimé à
l'aide d'encres
hydrosolubles
sans métaux
lourds.



Le revêtement mural peut
être posé verticalement
ou horizontalement.



Coloris à la carte
à la demande.



Imprimé à
l'énergie
solaire.




Encollage du mur
avec une colle en
pâte vinylique prête
à l'emploi.




100% fibres
PET recyclées.




Lessivable
aux produits
chlorés.



Joints
invisibles ou
infimes.



Effet de
panneaux.



Joints subtils.